

**vicon máquinas agrícolas Ltda.**

**PENDULUM - ACTION SPREADERS  
ABONADORAS - SEMBRADORAS**



[www.vicon.com.br](http://www.vicon.com.br)





**PENDULUM-ACTION SPREADER  
ABONADORA - SEMBRADORA PENDULAR**

- COST-EFFECTIVE QUALITY AND PRECISION**
- Every farm property - either small, medium or large - requires equipment to spread a variety of products, all year long and in several modes.
  - Throw-seeding: oat, rye-grass, wheat, rice, pre-germinate, millet.
  - Preparation of soil: calcareous and fertilizers.
  - Cattle: formation of pastures with thin seeds (signal grass, etc.).
  - Plantations: top dressing.

**CALIDAD, ECONOMIA Y PRECISION**

- Toda propiedad rural de pequeña, mediana y de grande porte necesita de un equipo para distribuir los más diversos productos durante todo el año y en las más diversas labores:
- Siembra al voleo: avena, arroz, trigo, arroz pregerminado y mijo.
- Preparación del suelo: enmiendas calcáreas y abonos.
- Pecuaria: establecimiento de pastos con semillas pequeñas.
- Plantaciones: fertilización en cobertura.

**EFFICIENCY**

WICON's Pendular Spreader Device enables you to spread any material with great accuracy, from 9 lb/acre and more. It is specially designed to spread calcareous, fertilizers and throw seeds for pastures, including oat, wheat, and rye.

**EFICIENCIA**

El Esparcidor Pendular WICON permite esparcir cualquier producto con gran precisión a partir de 10 kilos por hectárea, indicado para esparcir enmiendas calcáreas, adubos y sembrar al voleo trigo, avena, centeno, etc., además de semillas de forrajeras.



Spreader Unit  
Unidad Mecánica

Stirring Device  
El Agitador



**POWERED SPREADER  
ABONADORA - SEMBRADORA TRACCIONADA**

- POWERED SERIES**
- Bucket capacity: 2,530 lb - 3,410 lb.
  - Designed for larger properties, with wide passes.
  - Enables fertilizing larger numbers of trees.
  - Powered by small tractors.

**LÍNEA TRACCIONADA**

- La capacidad de la tolva es de 1150 a 1550 kilos.
- Es indicada para propiedades grandes, con distancias largas entre las líneas de plantación.
- Permite fertilizar una mayor cantidad de plantas.
- Tractionada por tractores pequeños.



PS 1553T

**MODEL**

Capacity of hopper (pounds)	440	660	880	1,100	1,320	1,650	2,090	2,530	2,970	3,410
Full height (feet)	2.52	3.02	3.22	3.61	4.23	4.76	5.91	3.94	4.16	5.87
Full width (feet)	2.95	3.38	4.76	4.76	4.76	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91
Empty weight (pounds)	195	220	240	253	264	332	352	374	407	792
Tires										600 x 16 or 900 x 16

540 RPM for all models

Up to 39.3 feet (depending on the material spread)

From 8.9 lb/acre to 1,785 lb/acre

Equipment subject to changes without notice. Data informed on the table may vary, according to humidity level, weight, type of material and working conditions.

<b>MODELO</b>	<b>PS 203</b>	<b>PS 303</b>	<b>PS 403S</b>	<b>PS 503S</b>	<b>PS 603S</b>	<b>PS 753</b>	<b>PS 953</b>	<b>PS 1153</b>	<b>PS 1353</b>	<b>PS 1553T</b>
Capacidad de la tolva (kg)	200	300	400	500	600	750	950	1150	1350	1550
Altura (cm)	77	92	98	110	129	98	110	120	127	179
Ancho (cm)	90	103	145	145	145	180	180	180	180	180
Peso vacío (kg)	89	100	109	115	120	151	160	170	185	360
Neumáticos										600 x 16 o 900 x 16

540 RPM en todos los modelos.

llega a 14 metros, dependiendo del material a esparcir de 10 a 2000 kg por hectárea

Los equipos pueden ser alterados sin previo aviso. Los datos de la tabla pueden variar de acuerdo con el grado de humedad, peso, tipo de material y condiciones de trabajo.

**Wicon máquinas agrícolas Ltda.**

Rua Dr. Ladislau Reiti, 1399  
Parque Alexandre - CEP 06714-150  
Cotia - São Paulo - Brasil

Tel.: 55-11 - 4612-2462 Fax: 55-11 - 4612-2482  
e-mail: wicon@wicon.com.br  
Site: www.wicon.com.br

Authorized Reseller  
Revendedor Autorizado